

farbenmix.de

FOTOANLEITUNG  
DAMEN-LONG-SWEATJACKE

# Frau WILMA



Wohlfühlkleidung...



...zum Reinkuscheln schön  
und bequem.  
Das ist Frau WILMA!

**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

## Nähanleitung Frau Wilma

Alle Schnittteile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden und ggf. versäubern. Die Tascheneingriffkanten werden **OHNE** Nahtzugabe zugeschnitten!

Für die gefütterte Version müssen die Schnittteile 1-6 jeweils aus Außenstoff und Innenstoff zugeschnitten werden.

Wird ein dicker Sweatstoff als Außenstoff verwendet, empfiehlt es sich, die Nahtzugaben auseinander zu legen und von außen mit einem breiten Zierstich abzustepfen. Zum Zusammennähen der Schnittteile dann einen dehnbaren Stich der Nähmaschine verwenden.



### Außenjacke:

Rückwärtige Seitenteile rechts auf rechts an das Rückenteil stecken und nähen.

Nahtzugaben auseinander klappen und von rechts mit einem breiten Zierstich (z.B. Coverlockstich oder dreigeteilter Zickzackstich) abstepfen.



Vordere Seitenteile rechts auf rechts an die Vorderteile stecken und nähen.

Nähte von außen mit breitem Zierstich (z.B. Coverlockstich oder dreigeteilter Zickzackstich) absteppen.



Tascheneingriffe wie in diesem [VIDEO](#) mit Jerseystreifen einfassen.



Evtl. überstehender Jersey an den Seiten zurückschneiden.



Taschenbeutel markierungsgemäß rechts auf links unter die Vorderteile stecken und von außen ebenfalls mit dehnbarem Stich feststeppen.

**TIPP:** Der Rand der Taschenbeutel kann durch den Oberstoff sehr gut „erfüllt“ werden.

Auf Wunsch mit Hilfe eines Kreidestiftes die Rundungen des Taschenbeutels vorab anzeichnen.



Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen. Schulternähte stecken und nähen. Nahtzugaben auseinander falten und von außen ebenfalls mit breitem Zierstich feststeppen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken, dabei auf die Markierung für vorne achten! Ärmel annähen. Nahtzugaben auseinander klappen und von rechts mit einem breiten Zierstich absteppen.



Arm- und Seitennähte rechts auf rechts aufeinander legen, stecken und in einem Zug schließen. Nahtzugaben in die Seitenteile klappen (wegen der Tascheneingriffe hier nicht auseinander legen) und von außen mit breitem Zierstich absteppen.

**TIPP:** Die Unterarm.- und Seitennaht kann, muss aber nicht zwingend, abgesteppt werden. Allerdings sollte sie dann gut auseinander gebügelt werden.



Kapuzenteile rechts auf rechts zusammenstecken und die Scheitelnahrt schließen.



Nahtzugaben auseinander klappen und von außen ebenfalls mit breitem Zierstich absteppen.



Bündchenstreifen mittig links auf links falten; zwischen den Markierungen leicht gedehnt, entlang der Nahtzugaben, an die rechte Seite der Kapuzenvorderkante nähen. An den Markierungen läuft das Bündchen mit der geschlossenen Kante aus der Kapuze heraus.



Saumbund längs links auf links falten und gut bügeln. Auf diese Weise wird die Umbruchlinie des Bundstreifens markiert.

Bundstreifen wieder auseinander falten und eine Längsseite rechts auf rechts an die Jackenunterseite stecken und festnähen.



Nahtzugabe auseinander klappen und Naht von außen mit breitem Zierstich absteppen.



Den Reißverschluss ggf. nach [dieser Anleitung](#) in der Länge noch anpassen und auf Wunsch mit einem Kinnschutz versehen, wie hier im [VIDEO](#) gezeigt.



Eine Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts an die Jackenvorderrkante stecken oder mit STYLEFIX fixieren.

Dabei mit der Zähnenreihe 1 cm unterhalb der Oberkante beginnen und kurz vor der Umbruchkante des Saumbundes enden.

Fixierten RV auf der Nahtzugabe festnähen.



Zweite Reißverschlussseite mit Stylefix an der anderen Jackenvorderkante fixieren, prüfen ob die Saum- und Halsnaht auf einer Höhe liegen, dann erst den Reißverschluss festnähen.



Die fertige Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt der Außenjacke stecken und festnähen (siehe auch Foto der Innenfutter-Kapuze, Seite [9](#)). Nahtzugaben auseinander klappen und von außen mit breitem Zierstich absteppen.



**Futterjacke:** Seitenteile rechts auf rechts an Vorder- und Rückenteil nähen, Schulternähte rechts auf rechts schließen.



Innenjacke auseinander klappen und Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken, dabei auf die Markierung für vorne achten! Ärmel annähen.



Arm- und Seitennähte rechts auf rechts aufeinander legen, stecken und in einem Zug schließen. Auf einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 15 - 20 cm lassen.



Kapuzenteile rechts auf rechts zusammenstecken und die Scheitelnäht schließen.



Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt der Innenjacke stecken und nähen.



Die Unterkante der Innenjacke rechts auf rechts an die lose Seite des Saumbundes stecken und festnähen. Innen- und Außenjacke sind nun durch den Saumbund miteinander verbunden.



Außen- und Innenjacke rechts auf rechts rundherum zusammenstecken.  
Dazu wird der Saumbund genau entlang der Umbruchlinie gefaltet. Die Saumansatznähte von Außen- und Innenjacke müssen genau aufeinander treffen.  
Die Nahtzugabe des Saumansatzes an der Innenjacke dazu auseinander legen. Der RV und das Kapuzenbündchen liegt **zwischen** den Jackenteilen.



Die Jacke durch die Wendeöffnung in der Innenjacke auf rechts wenden. Alle Kanten gut ausformen und ggf. stecken.

Reißverschlusskanten und Kapuze von außen rundherum absteppen

**Tipp:** Um ein Verrutschen des Saumbundes zu vermeiden, kann dieser im Nahtschatten der Saumnahrt durchgesteppt werden. Dazu die Nähte von Innen- und Außenjacke passgenau aufeinander stecken.



Ärmelbündchen rechts auf rechts entlang der Längsseite zusammenstecken und nähen. Bündchen längs links auf links legen.



Ärmelbündchen, wie in diesem [VIDEO](#) (ab Min. 10:30) gezeigt, annähen.





Wendeöffnung in der Seitennaht des Innenfutters mit ein paar Handstichen ODER knappkantig mit der Nähmaschine schließen.



FERTIG!



