

Doppelrock NEELE

Design: traumschnitt



Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.



Eine Seitennaht des Unterrockes und die Seitennähte der Passe rechts auf rechts nähen.



Eine Seitennaht des Rüschenreifens nähen, die Unterkante säumen oder mit einem Rollsaum versehen.
Die Oberkante einkräuseln.



Rüsche an die Unterkante des Unterrocks nähen, Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen.



Zweite Seitennaht des Unterrocks und der Rüsche in einem Zug schließen. Nahtzugabe der Rüsche zur Seite klappen und mit einem kleinen Dreieck absteppen.



Seitennähte des oberen Rocks schließen, Nahtzugaben in die vorderen Rockteile klappen und knappkantig absteppen.



Unterkante des oberen Rocks versäubern.



Die gerade Kante und den Saum nach innen bügeln. Die gebogene Unterkante absteppen.



Die gerade Kante entsprechend der Markierung auf die andere Rockseite stecken und steppen. Die Rockoberkanten liegen hierbei bündig aufeinander. Nach Wunsch die überlappenden Rockoberkanten mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.



Oberkante des oberen Rockes etwas einkräuseln und beide Röcke auf den Nahtzugaben aufeinander steppen.



Passe rechts auf rechts an den Rock nähen.



Nahtzugabe nach oben klappen und rundherum knappkantig absteppen.



Den Bund an den Schmalseiten aufeinander nähen, dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes lassen.



Den Bund längs mittig falten und an die Oberkante des Rocks steppen.



Nahtzugabe in den Rock klappen und knappkantig absteppen, ebenfalls die Oberkante knappkantig absteppen.



Gummiband einziehen und die Öffnung mit ein paar Stichen verschließen.



FERTIG!